

## ölbeheizte Geräte mit Kamin



Ölbeheizte Geräte mit Kamin gewährleisten zu 100 % saubere und trockene Wärme im Raum, ihre Verbrennungsgase werden bei Aufstellung in geschlossenen Räumen nach außen abgeleitet. Bei Aufstellung der Geräte im Freien kann die warme, saubere Luft über Warmluftschläuche nach innen eingeblasen werden. Nach Möglichkeit sollten die Geräte innen aufgestellt werden, da im Umluftbetrieb wesentlich weniger Brennstoff verbraucht wird.

Die Geräte sind besonders dort geeignet, wo sich Menschen in geschlossenen Räumen aufhalten. Wird von außen eingeblasen, ist die Raumluft nicht nur sauber, trocken und warm, sondern zusätzlich mit Sauerstoff angereichert. Gäste von Events wissen das zu schätzen.



**Technische Beschreibung**  
und Sicherheitsstandards entsprechen den Geräten ohne Kamin. Eine Besonderheit ist die Brennkammer aus mit Alumini-

um angereichertem, rostfreiem AISI 430 für besseren Wärmeaustausch. Beim EC 55 und EC 85 führen vier Rauchzüge zu erhöhtem Wärmeaustausch im Inneren, zu einer Abkühlung des Brennruchs und höherem Wirkungsgrad.

Modellreihe EC 22, EC 32



Modellreihe EC 55, EC 85



### Technische Daten:

| Modell                         | EC 22          | EC 32          | EC 55          | EC 85           |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| nom. Heizleistung kW           | 22             | 32             | 55             | 85              |
| Luftleistung m <sup>3</sup> /h | 550            | 1150           | 2500           | 4300            |
| ΔT (Temp.Erhöhung)             | 95             | 75             | 66             | 77              |
| Verbrauch kg/h                 | 1,85           | 2,7            | 4,64           | 7,17            |
| Strom: V,~,Hz; W               | 230,1~,50; 300 | 230,1~,50; 370 | 230,1~,50; 850 | 230,1~,50; 1140 |
| Abgasrohr Ø mm                 | 120            | 150            | 150            | 150             |
| Tankinhalt l                   | 42             | 42             | 65 / -         | 105             |
| Länge mm                       | 1075           | 1215           | 1435 / 1400    | 1740            |
| Breite mm                      | 440            | 440            | 555 / 480      | 690             |
| Höhe mm                        | 615            | 670            | 940 / 605      | 1025            |
| Gewicht kg                     | 40             | 48             | 81 / 67        | 110             |
| WL-Schlauch Ø mm               |                | 300            | 350 (2x300)    | 400 (2x300)     |
| Artikelnummer                  | 11511          | 11521          | 11531 / 11532  | 11541           |
| Preis in €:                    | <b>1.550,-</b> | <b>1.890,-</b> | <b>2.790,-</b> | <b>3.450,-</b>  |

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWSt.