

Bean-to-Cup Installationsvoraussetzungen

1/2

Kundenanschreiben

Der Kunde erhält nach eingegangener Bestellung eine Mail von MOP mit den Installationsvoraussetzungen. Kosten für eine durch den Kunden verschuldete zweite Anfahrt: **149 € werden in Rechnung gestellt.**

1. Beachten Sie, dass der korrekte Trinkwasser- und Stromanschluss vorhanden ist.

Zum Lieferumfang gehört ein Wasserfilter, der außerhalb der Maschine platziert wird. Der Platzbedarf für diesen beträgt: 16 x 16 x 50 cm (B x H x T).



Trinkwasseranschluss
(max. 2,5 m vom Automaten entfernt)
(inkl. Rückflussverhinderer EN 1717 – gilt für alle Wasseranschlüsse)



Absperrhahn
(inkl. 3/4-Zoll-Außengewinde)



T-Stück Wasseranschluss
(Wenn ein Gerät bereits angeschlossen ist)



Eckventil
3/4-Zoll-Eckventil



Schutzkontaktsteckdose
(Absicherung 16 A)
Befindet sich 2 m vom Stellplatz zur Maschine

2. Beachten Sie die Abstände zu Hängeschränken:



Die Höhe des Kaffee-Systems im geöffneten Zustand beträgt 110 cm.

Der Seitenabstand auf beiden Seiten der Maschine sollte 15 cm betragen.

3. Bitte bereiten Sie die Stellfläche vor (nur bei Vertragsabschluss ohne Unterschrank):

Stellen Sie sicher, dass Ihre Tischplatte für die Maschine geeignet ist:

- Öffnung für Kabel und Schläuche zur Maschine sollten gewährleistet sein
- Sollten Bohrungen an der Tischplatte notwendig sein, müssen diese vor Anlieferung von Ihnen vorgenommen werden

Bitte beachten Sie außerdem folgenden Hinweis:

Die Tiefe der Automaten beträgt 60 cm. Wenn sich die Schutzkontaktsteckdose und/oder der Wasseranschluss direkt hinter der Maschine befindet, sollte dies berücksichtigt werden, falls der Automat beispielsweise auf einer Arbeitsplatte installiert werden soll.

Bean-to-Cup Installationsvoraussetzungen

2/2

Abmessungen Bean2Cup Automaten bei der Standortauswahl zu beachten

Krea Touch			Wittenborg 9100			Filter C300 inkl. Filterkopf
Geschlossen	Minimalanforderung: Deckel Vollständig & Tür 90° geöffnet, Befüllung möglich	Idealanforderung: Deckel vollständig geöffnet & Tür max. 160° geöffnet, Befüllung möglich, Tür kann vollständig geschwenkt werden	Geschlossen	Minimalanforderung: Deckel Vollständig & Tür 120° geöffnet, Befüllung möglich	Idealanforderung: Deckel vollständig geöffnet & Tür max. 180° geöffnet, Befüllung möglich, Tür kann vollständig geschwenkt werden	für Krea Touch & Wittenborg 9100
Breite 42 cm	Breite 51 cm	Breite 84 cm	Breite 46 cm	Breite 84 cm	Breite 91 cm	Stellfläche 16 x 16 cm
Höhe 77 cm	Höhe 102 cm	Höhe 102 cm	Höhe 88 cm	Höhe 106 cm	Höhe 106 cm	Höhe 47 cm
Tiefe 60 cm	Tiefe 60 cm	Tiefe 60 cm	Tiefe 60 cm	Tiefe 60 cm	Tiefe 60 cm	
Maestro Touch 1 Becherwerk			Maestro Touch 2 Becherwerke			Filter C500 inkl. Filterkopf
Geschlossen	Minimalanforderung: Becherwerk vollständig ausgefahren, Tür 90° geöffnet, Befüllung möglich	Idealanforderung: Becherwerk vollständig ausgefahren, Tür max. 160° geöffnet, Befüllung möglich, Tür kann vollständig geschwenkt werden	Geschlossen	Minimalanforderung: Becherwerk vollständig ausgefahren, Tür 100° geöffnet, Befüllung möglich	Idealanforderung: Becherwerk vollständig ausgefahren, Tür max. 180° geöffnet, Befüllung möglich, Tür kann vollständig geschwenkt werden	für Maestro Touch
Breite 66 cm	Breite 98 cm*	Breite 150 cm	Breite 67 cm	Breite 134 cm	Breite 179 cm	Stellfläche 16 x 16 cm
Höhe 184 cm	Höhe 184 cm	Höhe 184 cm	Höhe 184 cm	Höhe 184 cm	Höhe 184 cm	Höhe 56 cm
Tiefe 80 cm	Tiefe 80 cm	Tiefe 80 cm	Tiefe 80 cm	Tiefe 80 cm	Tiefe 80 cm	
	*BW benötigt 30 cm links, Tür 2 cm rechts	*BW benötigt 30 cm links, Tür 60 cm rechts		*BW benötigt 47 cm links, Tür 20 cm rechts	*BW benötigt 47 cm links, Tür 65 cm rechts	